

# POLYMER SANITARY CONNECTIONS

CGS · FAUCETS · PLUS

## RACCORDS INSTALLATIONS SANITAIRES DE POLYMÈRE

CGS · ROBINETTERIE · PLUS



food use  
usage alimentaire



70° C  
158° F

10  
bar

DN8

# Polymer Faucets Robinetterie Polymère

### TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INNER  
INTÉRIEUR  
**ø 8 mm**

OUTER  
EXTÉRIEUR  
**ø 12 mm**

END FITTINGS  
TYPE DE RACCORD  
**M10 x 100 - F 3/8**  
**M10 x 100 - F 1/2"**

- EPDM rubber inner hose
- Polyester braid
- Stainless steel metal tip AISI 304
- Nickel plated brass end fittings
- EPDM washer incorporated

- Tube intérieur caoutchouc EPDM
- Tressage en polymère
- Bague acier inox. AISI 304
- Raccords en laiton nickelé
- Joints EPDM intégrés

### TYPE OF FITTING RACCORDS DISPONIBLES

Short male and long male  
Mâle métrique court ou long

APPLICATIONS | FAUCETS  
APPLICATIONS | ROBINETTERIES

LENGTH · LONGUEURS  
**30 - 37 cm**  
*Please ask for other lengths and models.  
Pour d'autres modèles ou longueurs, veuillez-vous renseigner.*




Available in black color  
Disponible en couleur noir



# CGS Polymer CGS Polymère



food use  
usage alimentaire



70° C  
158° F

10  
bar

DN8

### TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INNER  
INTÉRIEUR  
**ø 8 mm**

OUTER  
EXTÉRIEUR  
**ø 12 mm**

END FITTINGS  
TYPE DE RACCORD  
**F 1/2" Elbow · Coude 1/2" B10**  
**F 3/8" Elbow · Coude 3/8" B12**  
**F 3/4" Elbow · Coude 3/4" B14**  
**M 1/2" B15**  
**M 3/8"**  
**M 3/4"**

- EPDM rubber inner hose
- Polyester braid
- Stainless steel metal tip AISI 304
- Nickel plated brass end fittings
- EPDM washer incorporated

- Tube intérieur caoutchouc EPDM
- Tressage en polymère
- Bague acier inox. AISI 304
- Raccords en laiton nickelé
- Joints EPDM intégrés

LENGTH · LONGUEURS  
**10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45**  
**50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 cm**

*Please ask for other lengths and models.  
Pour d'autres modèles ou longueurs, veuillez-vous renseigner.*

APPLICATIONS | SANITARY INSTALLATIONS, FAUCETS, WATERS HEATERS, WASH-BASINS, BIDETS, CATERING MACHINE


APPLICATIONS | INSTALLATIONS SANITAIRES, ROBINETTERIE, CHAUFFE-EAU, TOILETTES, BIDETS, ÉQUIPEMENTS POUR HÔTELLERIE



Available in black color  
Disponible en couleur noir



food use  
usage alimentaire



90° C  
194° F

16  
bar

DN13

# Plus Polymer Plus Polymère

### TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INNER  
INTÉRIEUR  
**ø 13 mm**

OUTER  
EXTÉRIEUR  
**ø 18 mm**

END FITTINGS  
TYPE DE RACCORD  
**F 1/2"**  
**M 1/2"**  
**Elbow · Coude 1/2"**  
**F 3/4"**  
**M 3/4"**  
**Elbow · Coude 3/4"**

- EPDM rubber inner hose
- Polyester braid
- Stainless steel metal tip AISI 304
- Nickel plated brass end fittings
- EPDM washer incorporated

- Tube intérieur caoutchouc EPDM
- Tressage en polymère
- Bague acier inox. AISI 304
- Raccords en laiton nickelé
- Joints EPDM intégrés

LENGTH · LONGUEURS  
**10 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50**  
**60 - 70 - 80 - 90 - 100 cm**

*Please ask for other lengths and models.  
Pour d'autres modèles ou longueurs, veuillez-vous renseigner.*

APPLICATIONS | WATER HEATERS, WATER TANKS, FAN-COILS, AIR CONDITIONING, SOLAR PANELS

APPLICATIONS | CHAUFFE-EAU, ACCUMULATEURS, VENTILATEURS CHAUFFANTS, CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ, CLIMATISATION, PLAQUES SOLAIRES

