

Conexiones Sanitarias Polímero

CGS · GRIFERÍA · PLUS



uso alimentario



70° C
158° F

10
bar

DN8

Grifería Polímero

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIÁMETRO INTERIOR
ø 8 mm

DIÁMETRO EXTERIOR
ø 12 mm

RACORERÍA
M10 x 100 - H 3/8
M10 x 100 - H 1/2"

- Tubo interior caucho EPDM
- Trenzado en poliéster
- Casquillo acero inox. AISI 304
- Rácores en latón niquelado
- Juntas EPDM incorporadas

LONGITUDES
30 - 37 cm

Para otros modelos y longitudes, por favor, consultar.

TIPO DE ESPIGA

Espiga corta y Espiga larga

APLICACIONES | GRIFERÍAS



Disponible en color negro



CGS Polímero

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIÁMETRO INTERIOR
ø 8 mm

DIÁMETRO EXTERIOR
ø 12 mm

RACORERÍA
H 1/2" Codo 1/2" B10
H 3/8" Codo 3/8" B12
H 3/4" Codo 3/4" B14
M 1/2" B15
M 3/8"
M 3/4"

- Tubo interior caucho EPDM
- Trenzado en poliéster
- Casquillo acero inox. AISI 304
- Rácores en latón niquelado
- Juntas EPDM incorporadas

LONGITUDES
10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45
50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 cm

Para otros modelos y longitudes, por favor, consultar.

APLICACIONES | INSTALACIONES SANITARIAS, GRIFERÍAS, CALENTADORES, LAVABOS, BIDETS, MAQUINARIA DE HOSTELERÍA, ETC.



Disponible en color negro



uso alimentario



90° C
194° F

16
bar

DN13

Plus Polímero

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIÁMETRO INTERIOR
ø 13 mm

DIÁMETRO EXTERIOR
ø 18 mm

RACORERÍA
H 1/2"
M 1/2"
Codo 1/2"
H 3/4"
M 3/4"
Codo 3/4"

- Tubo interior EPDM
- Trenzado en poliéster
- Casquillo acero inox. AISI 304
- Rácores en latón niquelado
- Juntas EPDM incorporadas

LONGITUDES
10 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50
60 - 70 - 80 - 90 - 100 cm

Para otros modelos y longitudes, por favor, consultar.

APLICACIONES | CALENTADORES, ACUMULADORES, FAN-COILS, TERMOS, CLIMATIZACIÓN, ETC.

